

## Reisopack 2900

### Páskovací autopmat pro balení palet

Automaty řady Reisopack jsou robustní spolehlivé páskovací stroje vhodné pro nejnáročnější průmyslové balení. Uplatní se zejména tam, kde je požadována činnost zařízení v těžkých provozních podmínkách (prašnost, vibrace) při dlouhé životnosti zařízení a minimální náročnosti na pravidelnou údržbu.

Balicí stroj Reisopack 2900 je určen pro horizontální (vodorovné) páskování palet. Zařízení může být začleněno do plně automatických linek – činnost obsluhy se omezí pouze na doplňování obalového materiálu (vázací pásy).



#### Základní technická specifikace:

- robustní horizontální rám s páskovací hlavou
- spojení vázací pásy tepelným svarem
- nastavení utahovací síly vázací pásy, teploty svařovací čelisti a doby ochlazení svaru
- jednoduchý programovací systém
- světelná indikace provozních stavů zařízení

#### Volitelné příslušenství a doplňky:

- různé velikosti rámu dle zadání zákazníka

Technické parametry	REISOPACK 2900
Typ vázacích pásek	PP nebo PET
Šířka vázací pásy	12 – 15,5 mm
Tloušťka vázací pásy	0,63 – 0,85 mm
Kapacita balení (2 úvazky na paletě)	80 palet/hod
Max. počet úvazků na paletě v automatickém režimu	10
Počet programovatelných pamětí	10
Napájení	3 × 400 V / 50 Hz
Instalovaný příkon	2 kW
Tlakový vzduch	600 kPa