

TP-702

Automatické páskovací stroje

TP-702 jsou vysokorychlostní automaty pro vázání úzkými páskami. Jedná se o stroje světové špičky s vynikajícím poměrem cena/výkon. Automaty TP-702 jsou díky svým užitným vlastnostem nejvýkonnějšími stroji ve své třídě.

Možné rozměry rámu (výška x šířka v mm)

V \ Š	550	650	850	1050	1250	1650
400	S		✓✓			
500		✓S	✓		✓	✓✓
600			✓✓	✓	✓	
800			✓✓	✓✓	✓✓	
1000			✓	✓✓	✓✓	

S - standardní provedení; ✓ - možné rozměry

● - TP-702-59 ● - TP-702-12



TP-702-59



TP-702-12

Základní technická specifikace:

- kompaktní mechanická vázací hlava s malým množstvím opotřebitelných součástí
- automatický vyhazovač naprázdno svařené pásky
- nastavení síly utažení pásky potenciometrem
- automatické zavedení pásky do stroje – stačí ji vložit mezi podávací válečky a navedení proběhne samočinně
- jednodílná vodící dráha vyrobená z materiálu s nízkým koeficientem tření (bez vypouštěcích klapek) zaručuje rovnoběžné vázání pásky
- elektronicky sledované sváření - pro zajištění stálé kvality sváření pásky je rychlý svařovací mechanismus senzoricky kontrolován
- otočný ovládací panel

Volitelné příslušenství a doplňky:

- optický spouštěč vázacího cyklu
- nožní pedálový spouštěč na zadní straně stroje
- pneumatický přítlak
- nerezové provedení

Technické parametry	TP-702-59	TP-702-12
Šířka pásky	5 mm, 6 mm, 9 mm	12 mm
Síla utažení pásky	1 – 32 kg	1 – 45 kg
Rychlost stroje	až 65 cyklů/min.	Až 60 cyklů/min.
Hmotnost stroje	157 kg	166 kg
Napájení	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz